

## SCHEDA DATI

### 3 SECU® GREEN LINE



#### GENERALE

Art.Nr:	SL-502	Norme:	CEN/TS 16415:2013, EN 795:2012/C
Numero classe E:	40-02-01-90	Peso netto:	0.00 kg
		Peso lordo:	0.00 kg

## SCHEDA DATI

### 3 SECU® GREEN LINE

Il SECU® GREEN LINE è un sistema di linee di vita orizzontali e lineari per il fissaggio di dispositivi di protezione individuale contro le cadute su tetti piani con un'inclinazione fino a 5°. SECU® GREEN LINE è stato sviluppato appositamente per tetti con verde o ghiaia e viene utilizzato per proteggere più utenti contemporaneamente. Il sistema è tenuto in posizione da una zavorra e può quindi essere installato senza penetrare nell'impermeabilizzazione del tetto. Inoltre, si evitano i ponti termici poiché non sono necessari elementi di fissaggio per l'installazione. Grazie alla sua resistenza alla corrosione, il sistema di sicurezza a fune può essere utilizzato anche nelle regioni costiere e nelle aree industriali soggette a piogge acide. Il sistema di cavi orizzontali è testato e certificato in conformità alla norma DIN EN 795:2012 TIPO C e CEN/TS 16415:2013.

#### CARATTERISTICHE

Colore:	Argento
Sistemi orizzontali:	Sistema a cavo orizzontale
Area minima richiesta:	9.00 m <sup>2</sup>
Max. Numero di persone:	2
Temperatura massima:	80 °C
Temperatura minima:	-30 °C
Tecnica di accesso su fune:	No

#### DIMENSIONE

Area minima richiesta:	9.00 m <sup>2</sup>
Altezza massima:	8 mm
Altezza minima:	8 mm
Lunghezza del prodotto:	3.00 m
Larghezza del prodotto:	3.00 m
Altezza del prodotto:	300.00 mm

#### MATERIALE

Materiale:	Acciaio inossidabile
------------	----------------------