

FICHA TÉCNICA

3 SECU® GREEN LINE



GENERAL

Art.Nr: SL-502

Número E-Class: 40-02-01-90

Normas: CEN/TS 16415:2013,
EN 795:2012/C

Peso neto: 0.00 kg

Peso bruto: 0.00 kg

FICHA TÉCNICA

3 SECU® GREEN LINE

El SECU® GREEN LINE es un sistema de línea de vida lineal, horizontal y transitable para asegurar el equipo de protección personal contra caídas en tejados planos con una inclinación de hasta 5°. SECU® GREEN LINE se ha desarrollado especialmente para tejados con vegetación o grava y se utiliza para proteger a varios usuarios al mismo tiempo. El sistema se sujeta mediante balasto, por lo que puede instalarse sin penetrar en la impermeabilización del tejado. Además, se evitan los puentes térmicos, ya que no se requieren elementos de fijación para su instalación. Gracias a su resistencia a la corrosión, el sistema de seguridad por cable también puede utilizarse en regiones costeras y zonas industriales con lluvia ácida. El sistema de cables horizontales ha sido probado y certificado conforme a las normas DIN EN 795:2012 TIPO C y CEN/TS 16415:2013.

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Plata
Sistemas horizontales:	Sistema de cuerdas horizontales
Área máxima requerida:	9.00 m ²
Max. Número de personas:	2
Temperatura máxima:	80 °C
Temperatura mínima:	-30 °C
Técnica de acceso con cuerda:	No

DIMENSIÓN

Área mínima requerida:	9.00 m ²
Altura máxima:	8 mm
Altura mínima:	8 mm
Longitud del producto:	3.00 m
Anchura del producto :	3.00 m
Altura del producto:	300.00 mm

MATERIAL

Material:	Acero inoxidable
-----------	------------------