

FICHA TÉCNICA

1 SEKURANT® VARIO LINE



GENERAL

Art.Nr: SL-500

Número E-Class: 40-02-01-90

Normas: ABZ,CEN/TS 16415:
2013,EN 795:2012/C,
UNI 11578:2015

Peso neto: 0.00 kg

Peso bruto: 0.00 kg

FICHA TÉCNICA

1 SEKURANT® VARIO LINE

SEKURANT® VARIO LINE es un sistema de línea de vida transitable de 6 mm para la fijación de equipos de protección personal contra caídas. La deformación definida en caso de caída hace que se transmita una fuerza mínima al sistema y al usuario. Se utiliza principalmente en grandes tejados planos, en instalaciones de producción, en plantas de tratamiento de aguas residuales y silos o en logística. No importa si la subestructura es de madera, hormigón o acero. Todos los componentes son de acero inoxidable y, por tanto, resistentes a la corrosión. Los puentes térmicos se reducen al mínimo gracias al soporte aislado SEKURANT® VARIO. El sistema SEKURANT® VARIO LINE cuenta con la aprobación de las autoridades de la construcción (abZ) Z-14.9-811 del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción y también está probado y certificado de acuerdo con EN 795:2012 TIPO C, CEN/TS 16415:2013 y UNI 11578:2015.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de base de montaje:	Acero
Tipo de montaje:	Tornillos para máquinas
Grosor de base de montaje:	8 mm
Colores:	Plata
Sistemas horizontales:	Sistema de cuerdas horizontales
Max. Número de personas:	3
Temperatura máxima:	80 °C
Temperatura mínima:	-20 °C
Técnica de acceso con cuerda:	No

DIMENSIÓN

Longitud de la cuerda:	200.00 m
Altura máxima:	6 mm
Altura mínima:	6 mm

MATERIAL

Material:	Acero inoxidable
-----------	------------------