

SCHEDA DATI

3 SKYTAC



GENERALE

Art.Nr: TAC-0001

Numero classe E: 40-02-01-90

Norme: EN 353-1:2014+A1:
2017

Peso netto: 0.00 kg

Peso lordo: 0.00 kg

SCHEDA DATI

3 SKYTAC

Il sistema di protezione verticale per l'arrampicata con le rivoluzionarie guide SPEED e SPEED ATTACH mette in sicurezza l'utente a qualsiasi altezza. L'innovativa guida SPEED ATTACH è l'unica guida al mondo che offre due sistemi anticaduta ridondanti e una funzione anticaduta in funzione della velocità. SKYTAC viene utilizzato in magazzini a grande altezza, ma anche su campanili, ciminiere, serbatoi sopraelevati, tralicci, piloni di ponti e pozzi. Il sistema di protezione per l'arrampicata può essere utilizzato anche per migliorare le scale esistenti, aumentando così la sicurezza degli utenti. SKYTAC è testato e certificato in conformità alla norma EN 353.1:2014 + A1:2017.

>Ai singoli componenti
<<https://www.skylootec.com/Produkte/Absturz-sicherungssysteme/Vertikale-Systeme/Schienensysteme/>>

CARATTERISTICHE

Colore:	Argento
Max. Numero di persone:	1
Temperatura massima:	80 °C
Temperatura minima:	-35 °C
Tecnica di accesso su fune:	No
Sistemi verticali:	Sistema a binario verticale

DIMENSIONE

Altezza massima:	5600 mm
Altezza minima:	560 mm
Lunghezza della guida:	5600.00 mm
Larghezza del binario:	30.00 mm
Larghezza del prodotto:	50.00 mm
Altezza del prodotto:	30.00 mm

MATERIALE

Materiale:	Acciaio
------------	---------