

## SCHEDA DATI

# 1 SEKURANT® VARIO LINE



### GENERALE

Art.Nr: SL-500

Numero classe E: 40-02-01-90

Norme: ABZ,CEN/TS 16415:  
2013,EN 795:2012/C,  
UNI 11578:2015

Peso netto: 0.00 kg

Peso lordo: 0.00 kg

## SCHEDA DATI

# 1 SEKURANT® VARIO LINE

SEKURANT® VARIO LINE è un sistema di linea di vita traversabile da 6 mm per il fissaggio di dispositivi di protezione individuale contro le cadute. La deformazione definita in caso di caduta comporta il trasferimento di una forza minima al sistema e all'utente. Viene utilizzato principalmente su grandi tetti piani, in impianti di produzione, in impianti di depurazione e silos o nella logistica. Non importa se la sottostruttura è in legno, cemento o acciaio.

Tutti i componenti sono in acciaio inox e quindi resistenti alla corrosione. I ponti termici sono ridotti al minimo grazie al supporto isolato SEKURANT® VARIO. Il sistema SEKURANT® VARIO LINE ha ottenuto l'approvazione dell'autorità edilizia (abZ) Z-14.9-811 dall'Istituto tedesco per la tecnologia edilizia ed è inoltre testato e certificato in conformità alle norme EN 795:2012 TYPE C, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015.

### CARATTERISTICHE

Tipo di base di fissaggio:	Acciaio
Tipo di fissaggio:	Viti a testa cilindrica
Spessore base di fissaggio:	8 mm
Colore:	Argento
Sistemi orizzontali:	Sistema a cavo orizzontale
Max. Numero di persone:	3
Temperatura massima:	80 °C
Temperatura minima:	-20 °C
Tecnica di accesso su fune:	No

### DIMENSIONE

Lunghezza della corda:	200.00 m
Altezza massima:	6 mm
Altezza minima:	6 mm

### MATERIALE

Materiale:	Acciaio inossidabile
------------	----------------------